

Visseuse à chocs XGT®

TD002GZ04

40V max Li-Ion - 6 modes - 220 Nm
- Produit seul

Un large éventail d'applications, du serrage à vis léger à la fixation de métaux robustes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,9 kg

Code EAN 0088381767835

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La commande de vitesse constante maintient le couple de fixation en minimisant la réduction de la vitesse de rotation causée par une diminution de la capacité de la batterie



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141M60-2

Coffret MAKPAC pour TD002G

821550-0

Coffret MAKPAC 2



346317-0

Crochet de ceinture long



835F94-0

Moulage MAKPAC

