

# Tournevis à chocs

## TD022DSE

7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 25 Nm

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

Compact et léger. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal. Un couple inégalé dans cette catégorie. Vissage rapide grâce au système à chocs. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.



7.2V

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	7,2 V
Vitesse à vide max	0 - 2450 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	25 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M3 - M8
Capacité vis à métaux	M3 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M3 - M6
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	0,55 - 0,56 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	227 x 42 x 142 mm
Dimensions, pliable (l x w x h)	282 x 42 x 52 mm
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Utilisable en poignée droite ou poignée pistolet
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Variateur de vitesse

Code EAN 0088381833271

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**168435-2**  
Étui de machine



**784244-7**  
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



**831277-4**  
Caisse souple



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**198000-3 (2x)**  
Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah -



**194588-1**  
Charger, Li-Ion, 7,2V / 10,8V,



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**168435-2**  
Étui de machine



**784244-7**  
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double

