

Boulonneuse à chocs XGT®

TW007GZ01

40 V max Li-Ion - XGT® - 760 Nm -
Produit seul

Puissante et compacte

Conception compacte avec une courte longueur totale de 170 mm. Variable 4 vitesses offrant un contrôle de fixation pour une large gamme d'applications. Deux lumières LED avec fonctions de préleveur et de rémanence pour un meilleur éclairage. Entraînement carré pratique de 1/2. (12,7 mm) pour des changements de prise rapides.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	100 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381741729

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



346949-3
CROCHET



821551-8
Coffret MAKPAC 3



835K85-1
Moulage pour coffret de transport



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long

