Boulonneuse à chocs CXT®

TW060DZJ

60 Nm - Produit seul

Idéal pour le petit boulonnage

Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Compacte et légère. Machine seul livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

CXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M12
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M6 - M10
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	9,0 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	161 x 66 x 205 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381874946

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12

346909-5
CROCHET

821549-5
Coffret MAKPAC

838312-9
Moulage Makpac