

Boulonneuse à chocs CXT®

TW141DWAJ

12 V max Li-Ion - 2 Ah - 145 Nm

Idéal pour le petit boulonnage

Compacte et légère. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Livré dans un coffret MAKPAC. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Inverseur de sens de rotation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	145 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M6 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,1 - 1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	168 x 66 x 205 mm
Énergie	12 V
Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil	7,5 m/s ²

Code EAN 0088381881852

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Conception compacte et légère



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346909-5
CROCHET



456128-6
PROTEGE BATTERIE CXT®



821549-5
Coffret MAKPAC 1



838312-9
Moulage Makpac



PRODUITS DE SÉRIE

197396-9 (2x)
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B



197343-0
DC10WD - Chargeur de batterie



ACCESSOIRES OPTIONNELS

346909-5
CROCHET



821549-5
Coffret MAKPAC 1



838312-9
Moulage Makpac



B-68448
Adaptateur d'emmanchement Hexa.

