Souffleur XGT®

UB001GM101

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - (1 batterie)

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Voir liste des machines éligibles et conditions de l'offre en cliquant ici.

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT® BL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 20000 / 23000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Force de soufflage	0 - 17 N
Volume d'air	0 - 16 m^3/min
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,2 dB(A)
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, fonctionnement sans charge	1,5 m/s^2
Poids net du produit	2,3 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381740944

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle

191L96-5
Tuyau d'adaptateur

183P97-1
Embout d’extension

183P98-9
Buse plate

PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6
Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -

191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion