

# Tronçonneuse d'élagage XGT® UC002GM202

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm

Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

[Voir liste des machines éligibles et conditions de l'offre en cliquant ici.](#)

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.  
**Attention non compatible 8Ah BL4080F**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tension XGT                                      | ✓                    |
| Énergie                                          | 40 V                 |
| Composant batterie                               | Li-ion               |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)        | 24,8 m/s             |
| Longueur du guide                                | 250 mm (10")         |
| Pas de la chaîne                                 | 3/8 / 0,325 "        |
| Jauge de chaîne                                  | 0,043 / 0,050 "      |
| Jauge de chaîne                                  | 1,1 / 1,3 mm         |
| Nombre de maillons                               | 40 / 46              |
| Réservoir d'huile de chaîne                      | 200 ml               |
| BL Motor                                         | ✓                    |
| Niveau de vibration, brossage du bois            | 5,0 m/s <sup>2</sup> |
| Facteur k de vibration, brossage du bois         | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 93 dB(A)             |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 101 dB(A)            |

## AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

**Code EAN 0088381751926**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191G22-4**

Guide 91PX 25 cm, 3/8", 1,3mm



**191H00-0**

CHAÎNE TRONC MAK 90PX 25CM



**458501-6**

Fourreau



**782023-7**

Clés combinées



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6 (2x)**

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



**191E07-8**

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910U0-9**

Huile de chaîne Biotop, 1L

