

Tronçonneuse d'élagage XGT®

UC002GZ01

40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit
seul

Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s
GZ01 : montage en 91PX

[Voir liste des machines éligibles et conditions de l'offre en cliquant ici.](#)

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.
Attention non compatible 8Ah BL4080F



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------|
| Tension XGT | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge) | 24,8 m/s |
| Longueur du guide | 250 mm (10") |
| Pas de la chaîne | 3/8 / 0,325 " |
| Jauge de chaîne | 0,043 / 0,050 " |
| Jauge de chaîne | 1,1 / 1,3 mm |
| Nombre de maillons | 40 / 46 |
| Réservoir d'huile de chaîne | 200 ml |
| BL Motor | ✓ |
| Niveau de vibration, brossage du bois | 5,0 m/s ² |
| Facteur k de vibration, brossage du bois | 1,5 m/s ² |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 93 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 101 dB(A) |

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0088381751865

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G22-4

Guide 91PX 25 cm, 3/8", 1,3mm



191H00-0

CHAÎNE TRONC MAK 90PX 25CM



199897-3

Huile 10 cL



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

