

## Taille-haie XGT®

# UH007GM201

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 75 cm

**Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.**

La batterie Li-Ion 40 V Max XGT® et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tension XGT                                      | ✓                                    |
| Énergie                                          | 40 V                                 |
| Composant batterie                               | Li-ion                               |
| BL Motor                                         | ✓                                    |
| Coups par minute (SPM)                           | 2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de la lame                              | 750 mm                               |
| Diamètre maximum pouvant être coupé              | 25 mm                                |
| Espacement des dents                             | 38 mm                                |
| Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah        | 65 / 105 / 185                       |
| Classe de protection internationale (IP)         | IPX4                                 |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 92 dB(A)                             |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 84 dB(A)                             |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                              |
| Niveau de vibration, taille de haie              | 3,4 / 3,1 m/s <sup>2</sup>           |

### AVANTAGES PRODUITS

- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381743945**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**412393-7**

Protection bornes pour batterie



**412912-9**

Fourreau de lamier



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6 (2x)**

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



**191E07-8**

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**412912-9**

Fourreau de lamier



**199450-5**

Graisse mécanisme taille-haie,



**191R52-1**

Déflecteur en plastique 75 cm

