

Débroussailleuse XGT®

UR017GZ

40 V Max Li-Ion - 330 mm - Produit
seul

Débroussailleuse XGT® avec poignée type C

Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur. Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton. Technologie de détection de rétroaction active (AFT) pour frein de rebond. Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Type de poignée	L
Largeur de coupe	230 / 255 / 330 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 - 3 dB(A)
Niveau de vibration, fil nylon	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, fil nylon	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, lame métal 2 dents	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Interrupteur marche arrière pour faciliter l'enlèvement des déchets de la tondeuse
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Bien équilibré et léger pour une manœuvrabilité et des performances exceptionnelles

Code EAN 0088381779500

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122D94-0

Sangle



1911X4-8

Protection de débroussailleuse



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



783013-3

Clef combinée 16/17



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



831304-7

Sac d'accessoires



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122D94-0

Sangle



1911X4-8

Protection de débroussailleuse



1915D8-4

Tête à fil plate avec changement



191D89-4

Tête à fil changement rapide 2,0 mm,



191M75-9

Tête ciseaux rotatifs



E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour

