

Malaxeur

UT1200

960 W

Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 120 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max	0 - 600 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	- / 14,6 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (bateur)	120 mm
Classe de protection internationale (IP)	IP20
Cordon d'alimentation	3,2 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble	3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 180 x 295 mm
Puissance de sortie maximale	960 W

Code EAN 0088381648417

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-22012

Hélice de malaxage FM120 raccord



P-22028

Hélice de malaxage WK100 raccord



P-22040

Hélice de malaxage WK140 raccord



P-22056

Hélice de malaxage MK120 raccord

