Aspirateur traineau - XGT®

VC001GLZ

40 V max Li-Ion - 230 mbar - Produit seul

Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT® 40 V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée. XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 8 L permet un travail de nettoyage continu.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max	230 mbar
Puissance d'aspiration	310 W
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	28 - 220 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Capacité du réservoir pour les liquides	6 L
Classe de poussière	L
Classe de protection internationale (IP)	IPX4
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement silencieux pour le confort de l'opérateur
- Pour le nettoyage sous vide humide et sec
- Conception à dessus plat pour économiser de l'espace dans le stockage
- Poignée de transport pour faciliter le transport
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381753234

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

140G19-0
Tuyau télescopique en aluminium

140G26-3
Ensemble de tuyau courbé avec



198532-0
Brosse d'aspiration

198919-6
Bec suceur

199493-7
Tuyau complet Ø 32 mm x 1700 mm



195432-5
Lot de 10 sacs plastiques de



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V67-2
Ensemble de filtres à eau



195432-5
Lot de 10 sacs plastiques de

