Aspirateur traineau - XGT

VC002GLZ01

40 V max Li-Ion - 230 mbar - Classe L - Cuve plastique - Produit seul



Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth

Alimenté par 1 batterie Li-Ion XGT® 40 V Max (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la 1ere batterie est épuisée. Classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA. Résistance à l'eau IPX4.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
AWS prêt	✓
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume d'air	2,9 m³/min
Dépression max	230 mbar
Puissance d'aspiration	205 W
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	28 - 220 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Classe de poussière	L
Classe de protection internationale (IP)	IPX4
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²

AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth
- Fonctionnement silencieux pour le confort de l'opérateur
- Conception à dessus plat pour économiser de l'espace dans le stockage
- Poignée de transport pour faciliter le transport
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381753326

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

140710-8
Tuyau flexible 28 mm, 3,5 m



192562-3
Tube coudé



192563-1
Tube d'aspiration

195432-5
Lot de 10 sacs plastiques de



195433-3
Tuyau de raccordement à une



410306-2
Bec suceur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V68-0
Fixation de l'amortisseur



191V69-8
Ensemble de pré-filtre



191V70-3
Bloc du filtre à air



195432-5
Lot de 10 sacs plastiques de

