Vibreur à béton 40 V MAX

VR004GZ

XGT - Ø 38 mm - 1 200 mm - Produit seul

Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance

Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vibrations par minute	12000 - 15500 min^{-1}
Longueur de l'aiguille	1,2 m
Ø de l'aiguille	38 mm
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, tuyau flexible avec charge	6,2 m/s^2
Facteur k de vibration, tuyau flexible avec charge	1,5 m/s^2
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	282 x 112 x 258 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort

Code EAN 0088381768030

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

1910E3-1
Aiguille vibrante flexible Ø 38 mm -



781213-9
Clé de 8

ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910C2-9
Aiguille vibrante flexible Ø 32 mm -



1910C4-5
Aiguille vibrante flexible Ø 38 mm -



1910E1-5
Aiguille vibrante flexible Ø 32 mm -



1910E2-3
Aiguille vibrante flexible Ø 32 mm -



1910E3-1
Aiguille vibrante flexible Ø 38 mm -



1910J1-0
Protecteur pour batterie BL4050F et



1910J4-4
Protecteur de batterie PDC....

