

Ponceuse vibrante LXT®

DBO480Z

18V Li-Ion - 112 x 102 mm - Produit
seul

Pour un ponçage rapide et lisse

Haute puissance : L'efficacité de travail égale ou supérieure à celle du BO4555/ BO4556 dans le ponçage de finition brute du bois. 14 000 OPM pour un ponçage rapide et lisse. Frein électrique pour une productivité accrue.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	11000 - 14000 min ⁻¹
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	171 x 112 x 152 mm
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	22000 / 28000 min ⁻¹
Vibrations par minute	11000 / 14000 min ⁻¹
Dimensions du patin de ponçage	112 x 102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114 x 140 mm
Taille du patin (triangle)	94 x 94 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le papier abrasif de type crochet et boucle peut être utilisé
- Compatible avec différents coussinets
- Large levier de serrage pour l'installation facile et rapide du papier

Code EAN 0088381760720

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191Y22-2

PLAQUE TRIANGULAIRE



450066-4

Plateaux percées pour aspi abrasif



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

135246-0

Boîte à poussières + 1 sac à



191Y22-2

PLAQUE TRIANGULAIRE



191Y23-0

Plaque rectangulaire autoagrippante



191Y25-6

Plaque rectangulaire complète



194746-9

Sac papier pour boîte à poussière



450066-4

Plateaux percées pour aspi abrasif

