

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion

DF001GD201

2,5 Ah XGT® Ø 13 mm

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

35% plus rapide que son équivalent 18 V Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Réglage du couple par molette 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage ; Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues ; Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières ; L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de



XGT **BL** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------------|
| Énergie | 40 V |
| Tension XGT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹ |
| Couple max. fixation franc/élast | 140 / 68 Nm |
| Réglage couple embrayage | 41 / 21 |
| Ø de forage en bois max. | 76 mm |
| Ø de forage en acier max. | 20 mm |
| Emmanchement | 1/2"-20UNF " |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 75 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids de l'outil avec batterie | 2,7 - 3,0 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 181 x 86 x 282 mm |
| Composant batterie | Li-ion |
| Couple max. | 150 Nm |
| Diamètre de forage en bois max. | 76 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- Sélecteur pas-à-pas pour faciliter le réglage du couple d'assemblage avec confirmation visuelle du couple sélectionné sur écran numérique
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Code EAN 0088381894166

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8 (2x)

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



452947-8

Support embout pour perceuses



835F93-2

Moulage pour coffret de transport



821551-8

Coffret MAKPAC 3



251314-2 (2x)

VIS M4X12



412393-7

Protection bornes pour batterie



763252-1

Mandrin de forage sans clé



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B36-3 (2x)

Batterie Li-Ion 40Vmax XGT® / 2,5



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



452947-8

Support embout pour perceuses



821551-8

Coffret MAKPAC 3



835F93-2

Moulage pour coffret de transport



D-75415

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



D-75421

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



D-82127

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse

