

# Perceuse visseuse CXT®

## DF333DZJ

12 V Li-Ion - Ø 10 mm - Produit seul

**Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose**

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine. Livré de série en coffret Makpac. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Batterie CXT                                     | ✓                                    |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup> |
| Couple max. fixation franc/élast                 | 30 / 14 Nm                           |
| Réglage couple embrayage                         | 20                                   |
| Ø de forage en bois max.                         | 21 mm                                |
| Ø de forage en acier max.                        | 10 mm                                |
| Capacité du mandrin                              | 0,8 - 10 mm                          |
| Étui de transport en plastique                   | ✓                                    |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 71 dB(A)                             |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                              |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 1,1 - 1,2 kg                         |
| Énergie                                          | 12 V                                 |
| Composant batterie                               | Li-ion                               |
| Tige de conduite                                 | 3/8 "                                |
| Niveau de vibration, perçage dans métal          | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>               |
| Facteur k de vibration, perçage dans             | 1,5 m/s <sup>2</sup>                 |

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé

**Code EAN 0088381872522**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**346909-5**  
CROCHET



**784244-7**  
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



**821549-5**  
Coffret MAKPAC 1



**838312-9**  
Moulage Makpac



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**784244-7**  
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double

