

# Pompe à graisse LXT®

## DGP180Z

18 V Li-Ion - Produit seul

**Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée**

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles. Vitesse lente et automatique. Plus pratique. Bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule. Cartouche opercule de contenance 430 ml.



**LXT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Pression maximale	690 bar
Longueur du tuyau	1,2 m
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	76 dB(A)
Incidence de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incidence de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	4,8 - 6,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	449 x 114 x 245 mm
Débit	145 / 290 mL/min

### AVANTAGES PRODUITS

- Mode de communication automatique pour une opération accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu

**Code EAN 0088381886819**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**166094-6**

Sangle



**1916S5-1**

Flexible 1200mm avec raccord pour



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191A76-5**

Raccord verrouillable



**191A77-3**

Raccord de graissage coudé



**191A81-2**

Ensemble du cylindre B pour



**191B12-7**

Ensemble du cylindre A pour



**191F24-4**

Cylindre seul



**191F25-2**

Cylindre seul pour ensemble de type



**191F27-8**

Cylindre seul pour ensemble de type



**191W60-2**

Raccord graisseur (3 pièces)

