

Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP492Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Performante et puissante conçue pour un usage intensif

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminium. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Couple max.	141 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0197050011770

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8
Butée de profondeur pour perceuses

251314-2 (2x)
VIS M4X12

452947-8
Support embout pour perceuses

 **122F12-0**
Poignée complète

 **784637-8 (2x)**
Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1

 **346317-0**
Crochet de ceinture long

