



Ensemble de 2 machines

DK0057

(GA5030R + GA9050)

GA5030R - Meuleuse Ø 125 mm 720 W GA9050 -
Meuleuse Ø 230 mm 2000 W



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm
GA5030R



Meuleuse Ø 230 mm
GA9050

Meuleuse Ø 125 mm

GA5030R

720 W

Un standard pour les travaux courants

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (Ø 57 mm). Protection de la machine contre les poussières optimisée. Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 140 x 108 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de	8,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 230 mm

GA9050

2 000 W • 230 mm • 6 600 min⁻¹

Efficient, high-capacity tool for cutting and grinding

An angle grinder for demanding applications. A powerful 2 000 W angle grinder with a large 230 mm wheel for demanding applications that require high capacity. Tool-less wheel replacement. Removable side handle can be mounted on left or right side of tool. Ergonomic soft rubber grip design for vibration absorption and comfortable operation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	74 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	4,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	432 x 250 x 132 mm
Puissance de sortie maximale	3600 W
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Conception labyrinthe du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement
- Double isolation

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123099-9

Capots de protection ouverts pour



152539-0

Poignée pour meuleuses et



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



152539-0

Poignée pour meuleuses et



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



224415-9

Flasque de blocage



823292-2

Coffret Aluminium

824985-4

Coffret plastique

