# Tronçonneuse d'élagage sur perche LXT®

# DUA301Z

## Télescopique - 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

**Télescopique**

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). AFT: Protection anti retour kick-back. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension LXT | ✓ |
| Énergie | 2 x 18 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge) | 20,0 m/s |
| Pas de la chaîne | 3/8 " |
| Jauge de chaîne | 0,043 " |
| Jauge de chaîne | 1,1 mm |
| Nombre de maillons | 46 |
| Réservoir d'huile de chaîne | 160 ml |
| BL Motor | ✓ |
| Longueur du guide | 300 mm (12") |
| Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant | 2,5 m/s² |
| Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière | 2,1 m/s² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance sonore ($l_{wa}$) | 103 dB(A) |

## AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

## Code EAN 0088381723718

**Lien vers la page web produit - www.makita.fr**

# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**419288-5**
Fourreau de protection



**782023-7**
Clés combinées



**783202-0**
Clé hexagonale 4 mm



**191G15-1**
Guide tronçonneuse 3/8LP 1.1mm



**191H01-8**
Chaîne 30 cm 90PX 3/8'' 1,1 mm 46



**191K37-5**
Harnais double



**199897-3**
Huile 10 cL



**D-70954**
Lime et porte-lime Ø 4,5 mm



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910J6-0**
Adaptateur courbé



**1910U0-9**
Huile de chaîne Biotop, 1L



**191K37-5**
Harnais double

