Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC254Z

18 V Li-Ion - 25 cm - Produit seul

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	40 / 46
Réservoir d'huile de chaîne	140 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	250 mm (10")
Niveau de vibration, brossage du bois	2,5 m/s²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s²
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381857543

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G14-3
Guide 90PX 25 cm, 3/8", 1,1mm

191H00-0
Chaîne 25 cm 90PX 3/8'' 1,1 mm 40

452093-7
Couvercle de protection de la chaîne

782023-7
Clés combinées

831304-7
Sac d'accessoires

ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9
Huile de chaîne Biotop, 1L

191G96-5
Chaîne de tronçonneuse 25AP 25cm

191H00-0
Chaîne 25 cm 90PX 3/8'' 1,1 mm 40

452093-7
Couvercle de protection de la chaîne

831304-7
Sac d'accessoires