

Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC306ZB

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm -
Produit seul

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Écrou captif : empêche la perte des écrous. XPT limite les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Crochet pratique pour suspendre l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 / 20,6 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 x 205 x 232 mm
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381884471

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

419288-5

Fourreau de protection



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées

