

## Coupe-bordure LXT®

### DUR193Z

18 V Li-Ion - 260 mm - Produit seul

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



**LXT XPT**  
EXTREMELY PROTECTIVE TECHNOLOGY

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	7800 min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe	260 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,3 - 2,6 kg
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	82 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	73,5 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,1 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Tension LXT	✓
Niveau de vibration, fil nylon	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, fil nylon	1,5 m/s <sup>2</sup>
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	1,9 kg

#### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Bien équilibré et parfaitement adaptable à tous les opérateurs
- Arbre télescopique pour une position de coupe optimale
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381762670

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**127508-0**  
Sangle



**191Y39-5**  
Tête à fil à insertion rapide



**E-01731**  
Fil nylon hélicoïdal pour



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191Y39-5**  
Tête à fil à insertion rapide



**E-01731**  
Fil nylon hélicoïdal pour



**E-01747**  
Fil nylon hélicoïdal pour

