Découpeuse 2 Temps

EK6100

60,7 cm³ Ø 300 mm

Poids réduit. Avantages ÉNORMES !

Profondeur de coupe importante 110 mm Légère : seulement 8,5 kg Moteur à balayage stratifié : Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence). Filtre à système turbo cyclone : taux d'extraction de poussière de 90% EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max.	3,2 kW
Moteur	✓
Déplacement	60,7 cc
Capacité du réservoir de carburant	0,7 L
Vitesse à vide max	5100 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	110 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20,0 mm
Diamètre du disque	305 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	113 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,8 m/s^2
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	3,8 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	2,0 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Cutter pour travaux de construction et de sauvetage.
- Moteur de rinçage d'air, consommation de carburant inférieure et émissions plus faibles.
- Démarrage sans à-coups
- Le nettoyage préalable de l'arrivée d'air augmente la durée de vie du filtre.

Code EAN 0088381812511

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123121-2
MANCHON D'ACCOUPLEMENT

198692-8
KIT OUTILS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123121-2
MANCHON D'ACCOUPLEMENT

198692-8
KIT OUTILS