

Meuleuse Ø 230 mm

GA9090N

2 200 W • 230 mm • 6 600 min⁻¹

Conception légère et compacte,

Excellente maniabilité. La poignée latérale peut être fixée plus près du centre de rotation de la roue pour réduire la charge sur la main de l'utilisateur et améliorer la maniabilité lors des opérations de meulage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	69 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	438 x 250 x 144 mm
Puissance de sortie maximale	2900 W
Niveau de vibration, ponçage à disque	2,7 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Double isolation
- Poignée latérale positionnable à gauche, à droite et sur le dessus de l'appareil
- Grand interrupteur gâchette facile à actionner

Code EAN 0197050004703

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122913-6

Carter de protection Tronçonnage



143486-6

Poignée Standard

