Meuleuse droite

GD0800C

750 W

Vitesse élevée de 28 000 tr/min

Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 28000 min^{-1}
Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	371 x 75 x 75 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	4,5 m/s^2
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement

Code EAN 0088381034579

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

192985-5
Poignée complète pour meuleuses

763645-2
Écrou de serrage

781206-6
Clés plates 19 pour meuleuses

193012-1
Pinces et écrou de serrage pour

781006-4
Clé plate 13 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

192985-5
Poignée complète pour meuleuses

193011-3
Pinces et écrou de serrage pour

193141-0
Étau complet

193144-4
Pinces et écrou de serrage pour

763645-2
Écrou de serrage

781206-6
Clés plates 19 pour meuleuses

192988-9
Pinces et écrou de serrage pour

193012-1
Pinces et écrou de serrage pour

193143-6
Pinces et écrou de serrage pour

193903-6
Filtres métallique

781006-4
Clé plate 13 mm

B-52766
Fraises limes carbures pour