

Perceuse visseuse | percussion CXT®

HP332DZ

CXT® - 12 V Li-Ion - Ø 10 mm -
Produit seul

Issue de la gamme CXT®, plus compacte grâce à son
moteur sans charbon.

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40
% par rapport aux machines équipées de moteurs
classiques. La vitesse variable à la gâchette assure
un contrôle parfait de la machine en fonction du
travail à effectuer. Idéale pour les percages de petits
diamètres grâce à sa vitesse élevée. Poignée à
revêtement Soft Grip pour plus de confort.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 1500 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 22500 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	35 / 21 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8 - 10 mm
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	168 x 66 x 217 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement compact grâce à un moteur BL Motor
- BL motors basse consommation
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Le moteur BL ne contient pas de charbon, permettant au moteur BL de s'écouler plus froid et plus efficacement pendant une durée de vie plus longue

Code EAN 0088381809115

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346909-5
CROCHET



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12



766005-7
Mandrin sans clé, 10 mm



821549-5
Coffret MAKPAC 1



838312-9
Moulage Makpac

