

Perforateur SDS-Plus

HR2300X9

720 W - 23 mm

Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis.
Référence des charbons CB-325 : 194074-2. Référence du loquet du coffret : 162302-3.

Bouton de blocage pour un travail en continu.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. Inverseur de sens de rotation.
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	23 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 15 mm
Puissance de frappe	2,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381622554

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122823-7

Mandrin auto-serrant avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331886-4

Jauge de profondeur



D-00795

Coffret 5 pcs SDS-PLUS



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122915-2

Système d'aspiration poussière DUST

192349-3

Adaptateur d'aspiration 25-25



193472-7

Raccord d'aspiration pour



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331886-4

Jauge de profondeur



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837651-4

Moulage MAKPAC

