

Perfo-burineur SDS-Max

HR4013C

1100 W - 40 mm

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

3 fonctions : réglage angulaire, perforation et burinage. AVT : Système anti-vibration. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



AVT SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	250 - 500 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16 - 35 mm
Puissance de frappe	8,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{PA})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 112 x 263 mm

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Poignée antivibration pour un travail sans fatigue.
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Composants électroniques standard : pleine puissance en charge.
- Boîtier antivibration pour plus de confort
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu

Code EAN 0088381651332

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123138-5

Poignées de perçage complètes avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100

331955-1

Butée de profondeur pour HR4013C



443122-7

Chiffon tissu

821580-1

Boîte de rangement



837544-5

Moulage pour HR4013C



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123138-5

Poignées de perçage complètes avec



196792-8

Poignées de burinage complètes



197298-9

Kit de maintenance



199142-6

Système d'aspiration pour perfo-



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



331955-1

Butée de profondeur pour HR4013C



837544-5

Moulage pour HR4013C



P-17027

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

