

Surfaceuse à béton

PC5001C

1 400 W

Incontournable dans le travail du béton

Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton. Rabotage possible au ras des murs. Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inox et à un rouleau de guidage. Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur. Régulateur électronique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	10000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 182 x 195 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	8,0 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381099134

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122853-8

Sacs à poussière pour surfaceuse



140073-2

Étui de transport en acier



782426-5

Clé de blocage 35



783203-8

Clé BTR 5



B-12289

Plateau de ponçage diamant (travaux



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122853-8

Sacs à poussière pour surfaceuse



140073-2

Étui de transport en acier



782426-5

Clé de blocage 35



783203-8

Clé BTR 5



B-12289

Plateau de ponçage diamant (travaux

