

Tronçonneuse Farmer 2 Temps

PS550-45

55,7 cm³ 45 cm

Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers

Tronçonneuse puissante (3 kW), compacte et légère (5,6 kg). Moteur 2 temps stratifié : moins de consommation d'essence et d'émissions nocives. Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max.	3,0 kW
Déplacement	55 cc
Système de démarrage à ressort	✓
Pompe d'amorçage	✓
Capacité du réservoir de carburant	0,57 L
Réservoir d'huile de chaîne	0,32 L
Vitesse à vide max	13800 min ⁻¹
Vitesse de la chaîne à max.	19,3 m/s
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,058 "
Jauge de chaîne	1,5 mm
nombre de maillons	56
Puissance bar	330 (13") mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	116,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	104,4 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES