Souffleur dorsal CONNECTÉ

UB002CZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Force de soufflage maximale de 22 N

La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N. Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse. Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité. Faible niveau sonore.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide max	0 - 22000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	76 m/s
Volume d'air	0 - 19 m^3/min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti (LwA) (2000/14/CE)	97 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	15,9 - 16,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1368 x 694 x 715 mm
Énergie	36 V
Composant batterie	Li-ion
Force de soufflage	0 - 22 N
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Utilisation continue PDC1200	78 / 45 min
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	0,2 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381770248

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

1910M7-9
ADAPTATEUR POUR GOUTTIERE



197888-8
Buse d'extension



197889-6
Buse plate

