Tronçonneuse

UC4051AK

2 000 W - 40 cm - kit d'accessoires

Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels

Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil. Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Puissance de sortie maximale	2200 W
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Longueur du guide	400 mm (16")
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
Cordon d'alimentation	0,3 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, brossage du bois	5,8 m/s²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H):	505 x 200 x 220 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grand réservoir d'huile avec regard pour contrôler le niveau
- Ajustement sans outil de la lame et de la chaîne pour une utilisation pratique et un entretien simplifié
- Le limiteur de courant intégré permet de protéger le moteur de l'épuisement du moteur en réduisant la puissance du moteur lorsque la scie est surchargée.
- Charbons accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Double isolation

Code EAN 0088381660914

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158024-1
Attache complète



191G25-8
Guide 40 cm 91PX 3/8", 1,3mm

191H12-3
Chaîne 40 cm 91PX 3/8'' 1,3 mm 56

823333-4
Coffret métallique pour tronçonneuse



D-70948
Lime et porte lime Ø 4,0 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

158024-1
Attache complète

