

Décapeur thermique

HG5030K

1 600 W

Très léger pour des utilisations courantes

2 vitesses de débit d'air. Positionnement debout.
Réglage de la température sur 2 positions. Grande
gamme d'accessoires compatibles. Livré en coffret
synthétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1600 W
Débit maximal	300 / 500 L/min
Écart de température	350 - 500 °C
Écart de température	500 °C
Température variable	✓
Interrupteur de sécurité thermique	✓
Poids sans câble	0,56 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	233 x 80 x 208 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m

AVANTAGES PRODUITS

- Commande de réglage de la température
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Protection contre la surchauffe

Code EAN 0088381857321

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

PR00000028

Buse pour vitre / verre



PR00000029

Buse à fente large



PR00000030

Buse à tube



PR00000031

Buse de réduction Ø20mm



PR00000032

Buse de soudage coudé



PR00000060

Coffret HG5030



ACCESSOIRES OPTIONNELS

PR00000028

Buse pour vitre / verre



PR00000029

Buse à fente large



PR00000030

Buse à tube



PR00000031

Buse de réduction Ø20mm



PR00000032

Buse de soudage coudé



PR00000033

Retracteur de gaine



PR00000034

Buse de soudage



PR00000035

Rouleau de pression



PR00000036

Baguette à souder en plastique ABS



PR00000037

Baguette à souder en plastique HDPE



PR00000038

Baguette à souder en plastique PP



PR00000039

Buse de soudage rapide



PR00000041

Outil de grattage avec 3 lames



PR00000042

Grattoir seul

